



1. Невказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm IT14/2$;
2. Загальні допуски форми і розміщення - ГОСТ 30893.2-2002;
3. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|
| РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ | | ПОКРИТТЯ: | | ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ | | НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ | | ВЕРСІЯ | |
| ДОПУСКИ: ISO 2768-c ЛІНІЙНІ: КУТОВІ: | | Пасивація | | | | | | | |
| | | ПРИЗВИЩЕ | | ПІДПИС | | ДАТА | | НАЙМЕНУВАННЯ: | |
| викон. | | Маркович | | | | 20.12.22 | | Решітка Base DN100 з нержавіючої сталі Heelproof під кріплення V125 Клас навантаження V125 | |
| перев. | | Галушка | | | | | | | |
| т.конт. | | Командирчик | | | | | | | |
| н.конт. | | | | МАТЕРІАЛ: | | АISI 304 | | АРТИКУЛ: | |
| затвер. | | | | | | МАСА: 5.14 кг | | 2050281 | |
| | | | | | | МАСШТАБ: 1:10 | | А3 | |
| | | | | | | ЛИСТ 1 з 1 | | | |