


1. Невказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm IT14/2$;
2. Загальні допуски форми і розміщення - ГОСТ 30893.2-2002;
3. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:		Пасивація							
		ПРИЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:	
викон.		Маркович				20.12.22		Решітка Base DN200 з нержавіючої сталі Heelproof під кріплення V125 Клас навантаження V125	
перев.		Галушка						А3	
т.конт.		Командирчик						А3	
н.конт.				МАТЕРІАЛ:		АISI 304		АРТИКУЛ:	
затвер.						АISI 304		2550281	
				МАСА: 11.09 кг		МАСШТАБ: 1:10		ЛИСТ 1 з 1	