


1. Розміри для довідок;
2. Включає два підйомні гаки-ключі
3. Цинкове покриття згідно ISO1461:2009
4. Відповідний клас досягається шляхом заповнення кришки бетоном (C35/45) відповідно до рекомендацій по установці
5. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:		Гаряче цинкування							
		ПРІЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:	
викон.		Галушка				09.04.24		Люк технологічний сталевий оцинкований Base 400x400 Unifill H50 K3 Клас навантаження K3	
ПЕРЕВ.								АРТИКУЛ:	
Т.КОНТ.		Командирчик						30414.5	
Н.КОНТ.						МАТЕРІАЛ:		А3	
ЗАТВЕР.						Сталь Ст3			
						МАСА: 6.45 кг		МАСШТАБ: 1:10	
								ЛИСТ 2 з 4	