



1. Розміри для довідок;
2. Цинкове покриття згідно ISO1461:2009
3. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m		Гаряче цинкування							
ЛІНІЙНІ:								НАЙМЕНУВАННЯ:	
КУТОВІ:						Люк технологічний сталевий оцинкований Pro 500x500 Unifill			
ВИКОН.	М.АГ	ПІДПИС	ДАТА			H80 B125			
ПЕРЕВ.	М.ІК					Клас навантаження B125			
Т.КОНТ.	М.ДК					АРТИКУЛ:		A3	
Н.КОНТ.				МАТЕРІАЛ:		30415.8-3			
ЗАТВЕР.				Сталь Ст3					
				МАСА: 16.70 кг		МАСШТАБ: 1:10		ЛИСТ 1 з 1	