



1. Розміри для довідок;
2. Цинкове покриття згідно ISO1461:2009
3. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m		ЛІНІЙНІ:		КУТОВІ:		Гаряче цинкування		VODALAND	
ВКОН. М.АГ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:		A3	
ПЕРЕВ. М.ІК						Люк технологічний сталевий оцинкований Pro 600x600 Unifill H80 B125			
Т.КОНТ. М.ДК						Клас навантаження B125			
Н.КОНТ.				МАТЕРІАЛ:		АРТИКУЛ:			
ЗАТВЕР.				Сталь Ст3		30416.8-3			
				МАСА: 21.56 кг		МАСШТАБ: 1:10		ЛИСТ 1 з 1	