



Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

|                              |                |           |      |                                       |  |   |  |               |  |
|------------------------------|----------------|-----------|------|---------------------------------------|--|---|--|---------------|--|
| РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ |                | ПОКРИТТЯ: |      | ГОСТРІ КРОМКИ<br>ТА КРАЇ<br>ПРИТУПИТИ |  | НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ   |  | ВЕРСІЯ        |  |
| ДОПУСКИ: ISO 2768 - C        |                |           |      |                                       |  |  |  |               |  |
| ЛІНІЙНІ:                     |                |           |      |                                       |  |   |  | НАЙМЕНУВАННЯ: |  |
| КУТОВІ:                      |                |           |      |                                       |  | Заглушка для лотка бетонного Pro  |  |               |  |
| ВИКОН.                       | КОЗАК М.       | ПІДПИС    | ДАТА |                                       |  | DN300 H310 полімербетонна   |  |               |  |
| ПЕРЕВ.                       | КИСЕЛИЦЯ В.    |           |      |                                       |  |   |  |               |  |
| Т.КОНТ.                      |                |           |      |                                       |  |   |  |               |  |
| Н.КОНТ.                      |                |           |      | МАТЕРІАЛ:                             |  | АРТИКУЛ:  |  |               |  |
| ЗАТВЕР.                      | МАЛИНОВСЬКИЙ І |           |      | Полімербетон                          |  | 677134/310  |  | A3            |  |
|                              |                |           |      | МАСА: 3.49 кг                         |  | МАСШТАБ: 1:2.5  |  | ЛИСТ 1 з 1    |  |