



1. Розміри для довідок;
2. Невказані граничні відхилення розмірів $H14$, $h14$, $\pm IT14/2$;
3. Загальні допуски форми і розміщення - ГОСТ 30893.2-2002;
4. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:		Пасивація				VODALAND			
ВКОН.		ПРІЗВИЩЕ	ПІДПИС	ДАТА	НАЙМЕНУВАННЯ:		Кришка під наповнення зі щілиною Base 550x550 з нержавіючої сталі A15 H75 Клас навантаження A15		
ПЕРЕВ.		Маркович			Кришка під наповнення зі щілиною Base 550x550 з нержавіючої сталі A15 H75				
Т.КОНТ.		Галушка			Клас навантаження A15				
Н.КОНТ.		Командирчик			МАТЕРІАЛ:		АРТИКУЛ:		A3
ЗАТВЕР.					AISI 304		996515		
					МАСА: 8.11 кг		МАСШТАБ: 1:5		ЛИСТ 1 з 1