



Лотки з каскадом 5 мм



Лотки з нахилом 0,5 %



Артикул	H/h, мм	Маса, кг
750007/195	202	21,3
750007/190	197	20,9
750007/185	192	20,5
750007/180	187	20,1
750007/175	182	19,7
750007/170	177	19,3
750007/165	172	18,9
750007/160	167	18,5
750007/155	162	18,1

Артикул	H/h, мм	Маса, кг
750007/200-195	207/202	21,5
750007/195-190	202/197	21,1
750007/190-185	197/192	20,7
750007/185-180	192/187	20,3
750007/180-175	187/182	19,9
750007/175-170	182/177	19,5
750007/170-165	177/172	19,1
750007/165-160	172/167	18,7
750007/160-155	167/162	18,3
750007/155-150	162/157	17,9

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C						НАЙМЕНУВАННЯ:			
ЛІНІЙНІ:						Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 H150-200 підсилений C250			
КУТОВІ:								АРТИКУЛ:	
ВИКОН.	Б.МК	ПІДПИС	ДАТА			МАТЕРІАЛ:			
ПЕРЕВ.	Б.ВК		02.08.22			Полімербетон			
Т.КОНТ.						МАСА: КГ		МАСШТАБ: 1:5	
Н.КОНТ.								ЛИСТ 1 з 1	
ЗАТВЕР.	Б.ІМ								