



отвори технологічні для A (1 : 2)
підвішування при цинкуванні



1. Розміри для довідок;
2. Невказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm IT14/2$;
3. Загальні допуски форми і розміщення – ГОСТ 30893.2-2002;
4. Цинкове покриття згідно ISO1461:2009
5. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПУТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:		Гаряче цинкування							
		ПРІЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:	
ВИКОН.		Маркович				09.08.22		Решітка Base 300x300 сталева оцинкована чарункова A15	
ПЕРЕВ.		Галушка						Клас навантаження A15	
Т.КОНТ.		Командирчик						АРТИКУЛ:	
Н.КОНТ.						МАТЕРІАЛ:		3320	
ЗАТВЕР.						Оцинкована сталь		A3	
						МАСА: 1.14 кг		МАСШТАБ: 1:5	
								ЛИСТ 1 з 1	