


1. Розміри для довідок;
2. Не вказані граничні відхилення розмірів  $H14, h14, \pm IT14/2$ ;
3. Загальні допуски форми і розміщення - ГОСТ 30893.2-2002;
4. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:		Пасивація							
		ПРИЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:	
викон.		Маркович				23.08.22		Насадка щілинна ревізійна з нержавіючої сталі Т-тип Н25	
перев.								Base DN150 A15	
т.конт.								Клас навантаження А15	
н.конт.								АРТИКУЛ:	
затвер.						МАТЕРІАЛ:		22975-1Т-25	
						АISI 304		А3	
						МАСА: 2.64 кг		МАСШТАБ: 1:5	
								ЛИСТ 1 з 1	