





Лотки з решіткою щілинною D400
Каскад 5 мм

Нахил 0,5%

Лотки з решіткою щілинною D400 і вертикальним випуском 110
Каскад 5 мм

Нахил 0,5%



Артикул	Н/н, мм	Маса кг
042071334/310	310	85,3
042071334/305	305	84,6
042071334/300	300	83,9
042071334/295	295	83,2
042071334/290	290	82,5
042071334/285	285	81,8
042071334/280	280	81,1
042071334/275	275	80,4
042071334/270	270	79,7
042071334/265	265	79,0
042071334/260	260	78,3
042071334/255	255	77,6
042071334/250	250	77,0
042071334/245	245	76,3
042071334/240	240	75,6
042071334/235	235	74,9
042071334/230	230	74,2
042071334/225	225	73,5
042071334/220	220	72,8
042071334/215	215	72,1
042071334/210	210	71,4
042071334/205	205	70,7
042071334/200	200	70,0
042071334/195	195	69,4
042071334/190	190	68,7
042071334/185	185	68,0
042071334/180	180	67,3
042071334/175	175	66,6
042071334/170	170	65,9
042071334/165	165	65,2
042071334/160	160	64,6
042071334/155	155	63,8

Артикул	Н/н, мм	Маса кг
042071334/310-305	310/305	84,9
042071334/305-300	305/300	84,2
042071334/300-295	300/295	83,5
042071334/295-290	295/290	82,8
042071334/290-285	290/285	82,1
042071334/285-280	285/280	81,4
042071334/280-275	280/275	80,7
042071334/275-270	275/270	80,1
042071334/270-265	270/265	79,4
042071334/265-260	265/260	78,7
042071334/260-255	260/255	78,0
042071334/255-250	255/250	77,3
042071334/250-245	250/245	76,6
042071334/245-240	245/240	75,9
042071334/240-235	240/235	75,2
042071334/235-230	235/230	74,5
042071334/230-225	230/225	73,8
042071334/225-220	225/220	73,2
042071334/220-215	220/215	72,5
042071334/215-210	215/210	71,8
042071334/210-205	210/205	71,1
042071334/205-200	205/200	70,4
042071334/200-195	200/195	69,7
042071334/195-190	195/190	69,0
042071334/190-185	190/185	68,3
042071334/185-180	185/180	67,6
042071334/180-175	180/175	66,9
042071334/175-170	175/170	66,3
042071334/170-165	170/165	65,6
042071334/165-160	165/160	64,9
042071334/160-155	160/155	64,2
042071334/155-150	155/150	63,5

Артикул	Н/н, мм	Маса кг
04207133409/310	310	84,1
04207133409/305	305	83,4
04207133409/300	300	82,7
04207133409/295	295	82,0
04207133409/290	290	81,3
04207133409/285	285	80,6
04207133409/280	280	79,9
04207133409/275	275	79,2
04207133409/270	270	78,6
04207133409/265	265	77,9
04207133409/260	260	77,2
04207133409/255	255	76,5
04207133409/250	250	75,8
04207133409/245	245	75,1
04207133409/240	240	74,4
04207133409/235	235	73,7
04207133409/230	230	73,0
04207133409/225	225	72,3
04207133409/220	220	71,7
04207133409/215	215	71,0
04207133409/210	210	70,3
04207133409/205	205	69,6
04207133409/200	200	68,9
04207133409/195	195	68,2
04207133409/190	190	67,5
04207133409/185	185	66,8
04207133409/180	180	66,1
04207133409/175	175	65,4
04207133409/170	170	64,8
04207133409/165	165	64,1
04207133409/160	160	63,4
04207133409/155	155	62,7

Артикул	Н/н, мм	Маса кг
04207133409/310-305	310/305	83,7
04207133409/305-300	305/300	83,0
04207133409/300-295	300/295	82,3
04207133409/295-290	295/290	81,6
04207133409/290-285	290/285	80,9
04207133409/285-280	285/280	80,2
04207133409/280-275	280/275	79,6
04207133409/275-270	275/270	78,9
04207133409/270-265	270/265	78,2
04207133409/265-260	265/260	77,5
04207133409/260-255	260/255	76,8
04207133409/255-250	255/250	76,1
04207133409/250-245	250/245	75,4
04207133409/245-240	245/240	74,7
04207133409/240-235	240/235	74,0
04207133409/235-230	235/230	73,3
04207133409/230-225	230/225	72,7
04207133409/225-220	225/220	72,0
04207133409/220-215	220/215	71,3
04207133409/215-210	215/210	70,6
04207133409/210-205	210/205	69,9
04207133409/205-200	205/200	69,2
04207133409/200-195	200/195	68,5
04207133409/195-190	195/190	67,8
04207133409/190-185	190/185	67,1
04207133409/185-180	185/180	66,4
04207133409/180-175	180/175	65,8
04207133409/175-170	175/170	65,1
04207133409/170-165	170/165	64,4
04207133409/165-160	165/160	63,7
04207133409/160-155	160/155	63,0
04207133409/155-150	155/150	62,3

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - CISO 2768 - C						VODALAND			
ЛІНІЙНИ:						НАЙМЕНУВАННЯ:		Листок водовідвідний бетонний Pro DN150 H155-310 з решіткою чавунною щілинною D400	
КУТОВИ:						АРТИКУЛ:		A3	
В.КОНТ.	Олендер	ПІДПИС	ДАТА	25.07.23		МАТЕРІАЛ:		Бетон, Чавун	
ПЕРЕВ.	Киселиця					МАСА: кг		МАСШТАБ: 1:5	
Т.КОНТ.						ЛИСТ 1 з 1			
Н.КОНТ.									
ЗАТВЕР.	Малиновський								