



Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНІ:								НАЙМЕНУВАННЯ:	
КУТОВІ:						Лоток водовідвідний бетонний			
ВИКОН.	Кожух О.	ПІДПИС	ДАТА			Mega DN400 H610-330 з решіткою			
ПЕРЕВ.	Киселиця В.					чавунною щілинною F900			
Т.КОНТ.	Хамула Н.					АРТИКУЛ:		A3	
Н.КОНТ.	Харамбура О.			МАТЕРІАЛ:					
ЗАТВЕР.	Малиновський І			Бетон, чавун					
				МАСА: кг		МАСШТАБ: 1:10		ЛИСТ 1 з 2	

		Лотки з решіткою F900		Лотки з решіткою F900 вертикальним випуском 315											
		Каскад 5 мм		Нахил 0,5%		Каскад 5 мм		Нахил 0,5%							
		Артикул	Н/н, мм	Маса, кг	Артикул	Н/н, мм	Маса, кг	Артикул	Н/н, мм	Маса, кг	Артикул	Н/н, мм	Маса, кг		
		04801/610	610	357,7	04801/610-605	610/605	357,0	0480109/610	610	338,9	0480109/610-605	610/605	338,2		
		04801/605	605	356,3	04801/605-600	605/600	355,6	0480109/605	605	337,5	0480109/605-600	605/600	336,8		
		04801/600	600	354,9	04801/600-595	600/595	354,3	0480109/600	600	336,1	0480109/600-595	600/595	335,5		
		04801/595	595	353,6	04801/595-590	595/590	352,9	0480109/595	595	334,8	0480109/595-590	595/590	334,1		
		04801/590	590	352,2	04801/590-585	590/585	351,5	0480109/590	590	333,4	0480109/590-585	590/585	332,7		
		04801/585	585	350,8	04801/585-580	585/580	350,1	0480109/585	585	332,0	0480109/585-580	585/580	331,3		
		04801/580	580	349,4	04801/580-575	580/575	348,8	0480109/580	580	330,6	0480109/580-575	580/575	330,0		
		04801/575	575	348,1	04801/575-570	575/570	347,4	0480109/575	575	329,3	0480109/575-570	575/570	328,6		
		04801/570	570	346,7	04801/570-565	570/565	346,0	0480109/570	570	327,9	0480109/570-565	570/565	327,2		
		04801/565	565	345,4	04801/565-560	565/560	344,7	0480109/565	565	326,6	0480109/565-560	565/560	325,9		
		04801/560	560	344,0	04801/560-555	560/555	343,3	0480109/560	560	325,2	0480109/560-555	560/555	324,5		
		04801/555	555	342,6	04801/555-550	555/550	341,9	0480109/555	555	323,8	0480109/555-550	555/550	323,1		
		04801/550	550	341,2	04801/550-545	550/545	340,6	0480109/550	550	322,4	0480109/550-545	550/545	321,8		
		04801/545	545	339,9	04801/545-540	545/540	339,2	0480109/545	545	321,1	0480109/545-540	545/540	320,4		
		04801/540	540	338,5	04801/540-535	540/535	337,8	0480109/540	540	319,7	0480109/540-535	540/535	319,0		
		04801/535	535	337,1	04801/535-530	535/530	336,4	0480109/535	535	318,3	0480109/535-530	535/530	317,6		
		04801/530	530	335,7	04801/530-252	530/525	335,1	0480109/530	530	316,9	0480109/530-252	530/525	316,3		
		04801/525	525	334,4	04801/525-520	525/520	333,7	0480109/525	525	315,6	0480109/525-520	525/520	314,9		
		04801/520	520	333,0	04801/520-515	520/515	332,3	0480109/520	520	314,2	0480109/520-515	520/515	313,5		
		04801/515	515	331,6	04801/515-510	515/510	330,9	0480109/515	515	312,8	0480109/515-510	515/510	312,1		
		04801/510	510	330,3	04801/510-505	510/505	329,6	0480109/510	510	311,5	0480109/510-505	510/505	310,8		
		04801/505	505	328,9	04801/505-500	505/500	328,2	0480109/505	505	310,1	0480109/505-500	505/500	309,4		
		04801/500	500	327,5	04801/500-495	500/495	326,8	0480109/500	500	308,7	0480109/500-495	500/495	308,0		
		04801/495	495	326,1	04801/495-490	495/490	325,4	0480109/495	495	307,3	0480109/495-490	495/490	306,6		
		04801/490	490	324,7	04801/490-485	490/485	324,0	0480109/490	490	305,9	0480109/490-485	490/485	305,2		
		04801/485	485	323,3	04801/485-480	485/480	322,6	0480109/485	485	304,5	0480109/485-480	485/480	303,8		
		04801/480	480	322,0	04801/480-475	480/475	321,2	0480109/480	480	303,2	0480109/480-475	480/475	302,4		
		04801/475	475	320,6	04801/475-470	475/470	319,8	0480109/475	475	301,8	0480109/475-470	475/470	301,0		
		04801/470	470	319,1	04801/470-465	470/465	318,4	0480109/470	470	300,3	0480109/470-465	470/465	299,6		
		04801/465	465	317,7	04801/465-460	465/460	317,0	0480109/465	465	298,9	0480109/465-460	465/460	298,2		
		04801/460	460	316,3	04801/460-455	460/455	315,6	0480109/460	460	297,5	0480109/460-455	460/455	296,8		
		04801/455	455	314,9	04801/455-450	455/450	314,2	0480109/455	455	296,1	0480109/455-450	455/450	295,4		
		04801/450	450	313,5	04801/450-445	450/445	312,8	0480109/450	450	294,7	0480109/450-445	450/445	294,0		
		04801/445	445	312,1	04801/445-440	445/440	311,3	0480109/445	445	293,3	0480109/445-440	445/440	292,5		
		04801/440	440	310,6	04801/440-435	440/435	309,9	0480109/440	440	291,8	0480109/440-435	440/435	291,1		
		04801/435	435	309,2	04801/435-430	435/430	308,4	0480109/435	435	290,4	0480109/435-430	435/430	289,6		
		04801/430	430	307,7	04801/430-425	430/425	307,0	0480109/430	430	288,9	0480109/430-425	430/425	288,2		
		04801/425	425	306,3	04801/425-420	425/420	305,5	0480109/425	425	287,5	0480109/425-420	425/420	286,7		
		04801/420	420	304,8	04801/420-415	420/415	304,1	0480109/420	420	286,0	0480109/420-415	420/415	285,3		
		04801/415	415	303,4	04801/415-410	415/410	302,6	0480109/415	415	284,6	0480109/415-410	415/410	283,8		
		04801/410	410	301,9	04801/410-405	410/405	301,1	0480109/410	410	283,1	0480109/410-405	410/405	282,3		
		04801/405	405	300,4	04801/405-400	405/400	299,7	0480109/405	405	281,6	0480109/405-400	405/400	280,9		
		04801/400	400	298,9	04801/400-395	400/395	298,2	0480109/400	400	280,1	0480109/400-395	400/395	279,4		
		04801/395	395	297,4	04801/395-390	395/390	296,7	0480109/395	395	278,6	0480109/395-390	395/390	277,9		
		04801/390	390	296,0	04801/390-385	390/385	295,2	0480109/390	390	277,2	0480109/390-385	390/385	276,4		
		04801/385	385	294,5	04801/385-380	385/380	293,7	0480109/385	385	275,7	0480109/385-380	385/380	274,9		
		04801/380	380	292,9	04801/380-375	380/375	292,2	0480109/380	380	274,1	0480109/380-375	380/375	273,4		
		04801/375	375	291,4	04801/375-370	375/370	290,7	0480109/375	375	272,6	0480109/375-370	375/370	271,9		
		04801/370	370	289,9	04801/370-365	370/365	289,2	0480109/370	370	271,1	0480109/370-365	370/365	270,4		
		04801/365	365	288,4	04801/365-360	365/360	287,7	0480109/365	365	269,6	0480109/365-360	365/360	268,9		
		04801/360	360	286,9	04801/360-355	360/355	286,1	0480109/360	360	268,1	0480109/360-355	360/355	267,3		
		04801/355	355	285,4	04801/355-350	355/350	284,6	0480109/355	355	266,6	0480109/355-350	355/350	265,8		
		04801/350	350	283,8	04801/350-345	350/345	283,0	0480109/350	350	265,0	0480109/350-345	350/345	264,2		
		04801/345	345	282,3	04801/345-340	345/340	281,5	0480109/345	345	263,5	0480109/345-340	345/340	262,7		
		04801/340	340	280,7	04801/340-335	340/335	280,0	0480109/340	340	261,9	0480109/340-335	340/335	261,2		
		04801/335	335	279,2	04801/335-330	335/330	278,4	0480109/335	335	260,4	0480109/335-330	335/330	259,6		
		04801/330	330	277,6				0480109/330	330	258,8					

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНІ:						НАЙМЕНУВАННЯ:			
КУТОВІ:						Лоток водовідвідний бетонний Mega DN400 H610-330 з решіткою чавунною щілинною F900			
В.КОНТ.	Кожух О.	ПІДПИС	ДАТА			АРТИКУЛ:		A3	
ПЕР.В.	Киселиця В.		05.10.2022						
Т.КОНТ.	Хамула Н.								
Н.КОНТ.	Харамбура О.			МАТЕРІАЛ:					
ЗАТВЕР.	Малиновський І			Бетон, чавун					
				МАСА: кг		МАСШТАБ: 1:10		ЛИСТ 2 з 2	