


Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------------------------------|--|---|--|---------------|--|
| РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ | | ПОКРИТТЯ: | | ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ | | НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ | | ВЕРСІЯ | |
| ДОПУСКИ: ISO 2768 - C | | | | | |  | | | |
| ЛІНІЙНІ: | | | | | | | | НАЙМЕНУВАННЯ: | |
| КУТОВІ: | | | | | | Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN150 H100 0,5м з вертикальним випуском 110 підсилений C250 | | | |
| ВИКОН. | КОЗАК М. | ПІДПИС | ДАТА | | | АРТИКУЛ: | | A3 | |
| ПЕРЕВ. | КИСЕЛИЦЯ В. | | 08.08.22 | | | 72000907.05/100 | | | |
| Т.КОНТ. | | | | | | МАТЕРІАЛ: | | | |
| Н.КОНТ. | | | | | | Полімербетон | | | |
| ЗАТВЕР. | МАЛИНОВСЬКИЙ І | | | | | МАСА: 5.90 кг | | ЛІСТ 1 з 1 | |
| | | | | | | МАСШТАБ: 1:5 | | | |