



Лотки з каскадом 5 мм



Лотки з нахилом 0,5 %



Артикул	H/h, мм	Маса, кг
7500/195	195	20,5
7500/190	190	20,1
7500/185	185	19,7
7500/180	180	19,3
7500/175	175	18,9
7500/170	170	18,5
7500/165	165	18,1
7500/160	160	17,7
7500/155	155	17,3

Артикул	H/h, мм	Маса, кг
7500/200-195	200/195	20,7
7500/195-190	195/190	20,3
7500/190-185	190/185	19,9
7500/185-180	185/180	19,5
7500/180-175	180/175	19,1
7500/175-170	175/170	18,7
7500/170-165	170/165	18,3
7500/165-160	165/160	17,9
7500/160-155	160/155	17,5
7500/155-150	155/150	17,1

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНІ:									
КУТОВІ:									
ВІКОН. Б.МК		ПІДПИС		ДАТА					
ПЕРЕВ. Б.ВК				02.08.22					
Т.КОНТ.									
Н.КОНТ.									
ЗАТВЕР. Б.ІМ						МАТЕРІАЛ:		НАЙМЕНУВАННЯ:	
						Полімербетон		Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 H150-200 C250	
						МАСА: кг		АРТИКУЛ:	
								A3	
						МАСШТАБ: 1:5		ЛИСТ 1 з 1	