


Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ | | ПОКРИТТЯ: | | ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ | | НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ | | ВЕРСІЯ | |
| ДОПУСКИ: ISO 2768 - C | | | | | |  | | | |
| ЛІНІЙНІ: | | | | | | | | НАЙМЕНУВАННЯ: | |
| КУТОВІ: | | | | | | Лоток водовідвідний | | | |
| ВИКОН. | Б.МК | ПІДПИС | ДАТА | | | полімербетонний Base DN100 H80 | | | |
| ПЕРЕВ. | Б.ВК | | 03.08.22 | | | 0,5м з вертикальним випуском 110 | | | |
| Т.КОНТ. | | | | | | підсилений C250 | | | |
| Н.КОНТ. | | | | | | АРТИКУЛ: | | | |
| ЗАТВЕР. | Б.ІМ | | | | МАТЕРІАЛ: | 70000907.05/80 | | A3 | |
| | | | | | Полімербетон | | | | |
| | | | | | МАСА: 4.05 кг | МАСШТАБ: 1:5 | | ЛИСТ 1 з 1 | |