



1. Розміри для довідок;
2. Невказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$;
3. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.
4. Клас навантаження досягається згідно схеми монтажу виробника

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ V.2	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m		Пасивація				VODALAND			
ЛІНІЙНІ:						НАЙМЕНУВАННЯ:			
КУТОВІ:						Насадка щілинна з нержавіючої сталі Т-тип H100 Base DN200 A15-C250			
						Клас навантаження A15-C250			
ВКОН.		ПРІЗВИЩЕ	ПІДПИС	ДАТА			АРТИКУЛ:		A3
ПЕРЕВ.		Маркович		26.08.22			2597-1T-100		
Т.КОНТ.									
Н.КОНТ.						МАТЕРІАЛ:			
ЗАТВЕР.						AISI 304			
						МАСА: 6.14 кг		МАСШТАБ: 1:5	
								ЛИСТ 1 з 1	