



1. Розміри для довідок;
2. Невказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$;
3. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.
4. Клас навантаження забезпечується відповідною схемою монтажу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ V.2	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m		Пасивація							
ЛІНІЙНІ:								НАЙМЕНУВАННЯ:	
КУТОВІ:						Насадка щілинна з нержавіючої сталі Т-тип H100 Base DN150 A15-C250 Клас навантаження A15-C250			
ВИКОН.	ПРІЗВИЩЕ	ПІДПИС	ДАТА	МАТЕРІАЛ:		АРТИКУЛ:		A3	
ПЕРЕВ.	Маркович		22.08.22	AISI 304		2297-1T-100			
Т.КОНТ.				МАСА: 5.06 кг		МАСШТАБ: 1:5		ЛИСТ 1 з 1	
Н.КОНТ.									
ЗАТВЕР.									