



1. Розміри для довідок;
2. Невказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$;
3. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ V.2	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m		Пасивація							
ЛІНІЙНІ:									
КУТОВІ:									
		ПРІЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:	
викон.		Маркович				26.08.22		Насадка щілинна з нержавіючої сталі Т-тип H25 Base DN200 A15	
перев.								Клас навантаження A15	
т.конт.								АРТИКУЛ:	
								2597-1T-25	
н.конт.						МАТЕРІАЛ:		А3	
затвер.						AISI 304			
						МАСА: 4.19 кг		МАСШТАБ: 1:5	
								ЛИСТ 1 з 1	