



Лотки з каскадом 5 мм



Лотки з нахилом 0,5 %



Артикул	Н/н, мм	Маса, кг
720007/195	202	18,6
720007/190	197	18,2
720007/185	192	17,8
720007/180	187	17,4
720007/175	182	17,0
720007/170	177	16,6
720007/165	172	16,2
720007/160	167	15,8
720007/155	162	15,4

Артикул	Н/н, мм	Маса, кг
720007/200-195	207/202	18,8
720007/195-190	202/197	18,4
720007/190-185	197/192	18,0
720007/185-180	192/187	17,6
720007/180-175	187/182	17,2
720007/175-170	182/177	16,8
720007/170-165	177/172	16,4
720007/165-160	172/167	16,0
720007/160-155	167/162	15,6
720007/155-150	162/157	15,2

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНИ:								НАЙМЕНУВАННЯ:	
КУТОВІ:						Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN150			
						H150-200 підсилений C250			
						АРТИКУЛ:		A3	
						МАСА: кг		МАСШТАБ: 1:5	
						ЛИСТ 1 з 1			