



1. Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%
2. Площа гідравлічного перерізу - 57 см²

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|----------|----------|---------------------------------------|--|---|--|---------------|--|
| РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ | | ПОКРИТТЯ | | ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ | | НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ | | ВЕРСІЯ | |
| ДОПУСКИ: ISO 2768-c | | | | | |  | | | |
| ЛІНІЙНІ: | | | | | | | | НАЙМЕНУВАННЯ: | |
| КУТОВІ: | | | | | | Ревізія композитна | | | |
| ВИКОН. | ЛЮЯ | ПІДПИС | ДАТА | | | з корпусом оцинкованої сталі | | | |
| ПЕРЕВ. | ЛМК | | 14.10.22 | | | щільних насадок пластикових L-тип | | | |
| Т.КОНТ. | | | | | | H100 для лотків Base DN100 A15 | | | |
| Н.КОНТ. | | | | | | АРТИКУЛ: | | | |
| ЗАТВЕР. | | | | МАТЕРІАЛ | | 201875-L-100 | | A3 | |
| | | | | МАСА: 4.64 кг | | МАСШТАБ: 1:5 | | ЛИСТ 1 із 1 | |