


1. Розміри для довідок;
2. Невказані граничні відхилення розмірів  $H14$ ,  $h14$ ,  $\pm IT14/2$ ;
3. Загальні допуски форми і розміщення - ГОСТ 30893.2-2002;
4. Цинкове покриття згідно ISO1461:2009
5. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:		Гаряче цинкування							
		ПРИЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:	
викон.		Маркович				12.05.23		Кришка під наповнення зі щілиною Base 550x550 сталева оцинкована C250 H130	
перев.		Галушка						Клас навантаження C250	
т.конт.		Командирчик						АРТИКУЛ:	
								916535	
н.конт.						МАТЕРІАЛ:		А3	
затвер.						Сталь Ст3			
						МАСА: 17.62 кг		МАСШТАБ: 1:5	
								ЛИСТ 1 з 1	