


1. Розміри для довідок;
2. Невказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$;
3. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.
4. Клас навантаження забезпечується відповідною схемою монтажу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:		Пасивація							
ВИКОН.	ПРІЗВИЩЕ	ПІДПИС	ДАТА			НАЙМЕНУВАННЯ:			
ПЕРЕВ.			17.08.22			Насадка щілинна ревізійна з нержавіючої сталі L-тип H100 Base DN100 A15-C250 Клас навантаження A15-C250			
Т.КОНТ.						АРТИКУЛ:		A3	
Н.КОНТ.				МАТЕРІАЛ:		20975-1L-100			
ЗАТВЕР.				AISI 304		МАСА: 4.23 кг		МАСШТАБ: 1:5	
						ЛИСТ 1 з 1			