


1. Розміри для довідок;
2. Цинкове покриття згідно ISO1461:2009
3. Невказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm IT14/2$;
4. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.
5. Клас навантаження забезпечується відповідною схемою монтажу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ:		Гаряче цинкування							
		ПРІЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:	
викон.		Маркович				25.04.23		Кришка під наповнення зі щілиною Base 300x300 сталева оцинкована A15 H50	
перев.		Галушка						Клас навантаження A15	
т.конт.		Командирчик						А3	
н.конт.						МАТЕРІАЛ:		АРТИКУЛ:	
затвер.						Сталь 08кп		916513	
						МАСА: 2.48 кг		МАСШТАБ: 1:5	
								ЛИСТ 1 з 1	