



1. Розміри для довідок;
2. Невказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$;
3. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.
4. Клас навантаження забезпечується відповідною схемою монтажу.

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768-m		Пасивація				VODALAND			
ЛІНІЙНІ:						НАЙМЕНУВАННЯ:			
КУТОВІ:						Насадка щілинна з нержавіючої сталі T-тип подвійна H100 Base			
						DN200 A15-C250			
						Клас навантаження A15-C250			
						АРТИКУЛ:		A3	
						2597-1TT-100			
				МАТЕРІАЛ:					
				AISI 304					
				МАСА: 8.12 кг		МАСШТАБ: 1:5		ЛИСТ 1 з 1	