



Лотки з решіткою E600

Лотки з решіткою E600 та вертикальним випуском 200

Каскад 5 мм

Нахил 0,5%

Каскад 5 мм

Нахил 0,5%

Артикул	Н/н, мм	Маса, кг
04500/335	335	122,8
04500/330	330	121,9
04500/325	325	121,1
04500/320	320	120,2
04500/315	315	119,3
04500/310	310	118,4
04500/305	305	117,5
04500/300	300	116,7
04500/295	295	115,8
04500/290	290	114,9
04500/285	285	114,0
04500/280	280	113,1
04500/275	275	112,3
04500/270	270	111,4
04500/265	265	110,5
04500/260	260	109,6
04500/255	255	108,7
04500/250	250	107,9
04500/245	245	107,0
04500/240	240	106,1
04500/235	235	105,2
04500/230	230	104,3
04500/225	225	103,5
04500/220	220	102,6
04500/215	215	101,8

Артикул	Н/н, мм	Маса, кг
04500/335-330	335/330	122,3
04500/330-325	330/325	121,4
04500/325-320	325/320	120,5
04500/320-315	320/315	119,7
04500/315-310	315/310	118,8
04500/310-305	310/305	117,9
04500/305-300	305/300	117,0
04500/300-295	300/295	116,1
04500/295-290	295/290	115,3
04500/290-285	290/285	114,4
04500/285-280	285/280	113,5
04500/280-275	280/275	112,6
04500/275-270	275/270	111,7
04500/270-265	270/265	110,9
04500/265-260	265/260	110,0
04500/260-255	260/255	109,1
04500/255-250	255/250	108,2
04500/250-245	250/245	107,3
04500/245-240	245/240	106,5
04500/240-235	240/235	105,6
04500/235-230	235/230	104,7
04500/230-225	230/225	103,8
04500/225-220	225/220	102,9
04500/220-215	220/215	102,1

Артикул	Н/н, мм	Маса, кг
0450009/335	335	117,6
0450009/330	330	116,7
0450009/325	325	115,9
0450009/320	320	115,0
0450009/315	315	114,1
0450009/310	310	113,2
0450009/305	305	112,3
0450009/300	300	111,5
0450009/295	295	110,6
0450009/290	290	109,7
0450009/285	285	108,8
0450009/280	280	107,9
0450009/275	275	107,1
0450009/270	270	106,2
0450009/265	265	105,3
0450009/260	260	104,4
0450009/255	255	103,5
0450009/250	250	102,7
0450009/245	245	101,8
0450009/240	240	100,9
0450009/235	235	100,0
0450009/230	230	99,1
0450009/225	225	98,3
0450009/220	220	97,4
0450009/215	215	96,6

Артикул	Н/н, мм	Маса, кг
0450009/335-330	335/330	117,1
0450009/330-325	330/325	116,2
0450009/325-320	325/320	115,3
0450009/320-315	320/315	114,5
0450009/315-310	315/310	113,6
0450009/310-305	310/305	112,7
0450009/305-300	305/300	111,8
0450009/300-295	300/295	110,9
0450009/295-290	295/290	110,1
0450009/290-285	290/285	109,2
0450009/285-280	285/280	108,3
0450009/280-275	280/275	107,4
0450009/275-270	275/270	106,5
0450009/270-265	270/265	105,7
0450009/265-260	265/260	104,8
0450009/260-255	260/255	103,9
0450009/255-250	255/250	103,0
0450009/250-245	250/245	102,1
0450009/245-240	245/240	101,3
0450009/240-235	240/235	100,4
0450009/235-230	235/230	99,5
0450009/230-225	230/225	98,6
0450009/225-220	225/220	97,7
0450009/220-215	220/215	96,9

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ		ПОКРИТТЯ:		ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ		НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ		ВЕРСІЯ	
ДОПУСКИ: ISO 2768 - C									
ЛІНІЙНІ:									
КУТОВІ:									
ПРИЗВИЩЕ		ПІДПИС		ДАТА		НАЙМЕНУВАННЯ:		А3	
Викон. Кожух О.				04.10.2022		Лоток водовідвідний бетонний Mega DN200 H335-215 з решіткою чавунною щілинною E600			
ПЕРЕК. Киселиця В.						АРТИКУЛ:			
Т.КОНТ. Хамула Н.									
Н.КОНТ. Харамбура О.						МАТЕРІАЛ:			
ЗАТВЕР. Малиновський І						Бетон, чавун			
						МАСА: кг		МАСШТАБ: 1:10	
								ЛИСТ 1 з 1	