


1. Розміри для довідок;
2. Невказані граничні відхилення розмірів $H14, h14, \pm IT14/2$;
3. Загальні допуски форми і розміщення - ГОСТ 30893.2-2002;
4. Цинкове покриття згідно ISO1461:2009
5. Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів, що не вплине на якість та властивості виробу.

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ | | ПОКРИТТЯ: | | ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ | | НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ | | ВЕРСІЯ | |
| ДОПУСКИ: ISO 2768-m ЛІНІЙНІ: КУТОВІ: | | Гаряче цинкування | | | |  | | | |
| | | ПРІЗВИЩЕ | | ПІДПИС | | ДАТА | | НАЙМЕНУВАННЯ: | |
| викон. | | Маркович | | | | 17.08.22 | | Насадка щілинна ревізійна сталева оцинкована Т-тип H25 Base DN100 A15 Клас навантаження A15 | |
| перев. | | | | | | | | АРТИКУЛ: | |
| т.конт. | | | | | | | | 20175-1T-25 | |
| н.конт. | | | | | | МАТЕРІАЛ: | | А3 | |
| затвер. | | | | | | Сталь 08кп | | | |
| | | | | | | МАСА: 2.13 кг | | МАСШТАБ: 1:5 | |
| | | | | | | | | ЛИСТ 1 з 1 | |