


Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ | | ПОКРИТТЯ: | | ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ | | НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ | | ВЕРСІЯ | |
| ДОПУСКИ: ISO 2768 - C | | | | | |  | | | |
| ЛІНІЙНІ: | | | | | | | | НАЙМЕНУВАННЯ: | |
| КУТОВІ: | | | | | | Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 H150 C250 | | | |
| ВИКОН. | Б.МК | ПІДПИС | ДАТА | | | АРТИКУЛ: | | A3 | |
| ПЕРЕВ. | Б.ВК | | 30.07.22 | | | 7500/150 | | | |
| Т.КОНТ. | | | | | | МАСШТАБ: 1:5 | | ЛИСТ 1 з 1 | |
| Н.КОНТ. | | | | МАТЕРІАЛ: | | Полімербетон | | | |
| ЗАТВЕР. | Б.ІМ | | | МАСА: 16.63 кг | | | | | |