



Лотки з каскадом 5 мм



Лотки з нахилом 0,5 %



| Артикул | H/h, мм | Маса, кг |
|----------|---------|----------|
| 7500/245 | 245 | 23,3 |
| 7500/240 | 240 | 22,9 |
| 7500/235 | 235 | 22,5 |
| 7500/230 | 230 | 22,1 |
| 7500/225 | 225 | 21,7 |
| 7500/220 | 220 | 21,3 |
| 7500/215 | 215 | 20,9 |
| 7500/210 | 210 | 20,5 |
| 7500/205 | 205 | 20,1 |

| Артикул | H/h, мм | Маса, кг |
|--------------|---------|----------|
| 7500/250-245 | 250/245 | 23,5 |
| 7500/245-240 | 245/240 | 23,1 |
| 7500/240-235 | 240/235 | 22,7 |
| 7500/235-230 | 235/230 | 22,3 |
| 7500/230-225 | 230/225 | 21,9 |
| 7500/225-220 | 225/220 | 21,5 |
| 7500/220-215 | 220/215 | 21,1 |
| 7500/215-210 | 215/210 | 20,7 |
| 7500/210-205 | 210/205 | 20,3 |
| 7500/205-200 | 205/200 | 19,9 |

Допустиме відхилення фактичної маси від номінальної може становити до 8%

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|----------|---------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| РОЗМІРИ ВКАЗАНО В МІЛІМЕТРАХ | | ПОКРИТТЯ: | | ГОСТРІ КРОМКИ ТА КРАЇ ПРИТУПИТИ | | НЕ МАСШТАБУВАТИ КРЕСЛЕННЯ | | ВЕРСІЯ | |
| ДОПУСКИ: ISO 2768 - C | | | | | | | | НАЙМЕНУВАННЯ: Лоток водовідвідний полімербетонний Base DN200 H200-250 C250 | |
| ЛІНІЙНИ: | | | | | | | | | |
| КУТОВІ: | | | | | | АРТИКУЛ: | | A3 | |
| В.КОН. | Б.МК | ПІДПИС | ДАТА | | | МАТЕРІАЛ: | | МАСА: КГ | |
| ПЕРВ. | Б.ВК | | 02.08.22 | | | Полімербетон | | МАСШТАБ: 1:5 | |
| Т.КОНТ. | | | | | | | | ЛИСТ 1 з 1 | |
| Н.КОНТ. | | | | | | | | | |
| ЗАТВЕР. | Б.ІМ | | | | | | | | |